



Aditech® Ligatirol

Aditivo líquido para yeso y tirol

Aditech® Ligatirol es un aditivo líquido de apariencia lechosa fabricado con **resinas estiren – acrílicas** diseñado para modificar morteros base cemento, yeso o cal.

Usos:

Aditech® Ligatirol se utiliza como “ligatirol” para mejorar la adherencia, flexión, resistencia y duración de morteros y aplanados, evitando desprendimientos y cuarteaduras.

Ventajas:

- Excelente acción “ligatirol”.
- Mejora las propiedades de morteros, y aplanados base cemento, yeso o cal.
- Evita desprendimientos y cuarteaduras.
- Fácil aplicación.
- Óptimo rendimiento.

Datos Técnicos

Presentación	1, 4, 19 y 200 lts.
Densidad	1.012 ± 0.02 gr/ml
Viscosidad	32,000 cps ± 2,000 ▲
Sólidos Totales	18 % ± 1.0%
pH	8.8 ± 0.2

▲ A 25° C

Utilización:

Aditech® Ligatirol se adiciona a morteros, concretos, tiroles, pinturas y aplanados.

Utilice **Aditech® Ligatirol** diluido 1:1 como agua de mezcla para mejorar la adhesividad y dureza de los morteros, concretos y acabados.

Recomendaciones:

- La superficie deberá estar limpia y libre de polvo y grasa.
- No aplicar el producto a temperaturas menores de 5°C.
- Cuando se aplique en morteros y concretos, permita que estos curen un mínimo de 48 horas.
- Para conocer el rendimiento exacto para el uso específico, realice una prueba.
- No ingerir. Si es ingerido no induzca vómito, tome grandes cantidades de agua. Para ojos y piel enjuague con agua y busque atención médica.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conservar en su envase original, perfectamente cerrado, en un lugar fresco y seco cuya temperatura no sea menor a 5°C.
- No agregar ningún componente no indicado por el fabricante.

Garantía del Producto

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones en obra, sin embargo, la aplicación de este producto esta fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretenda dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferente a la anteriormente mencionada.

INDUSTRIAS NIASA repondrá todo el material defectuoso que le sea devuelto, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación, o daños en la obra.