



Membrana de curado para concretos

Membracure® es un emulsión blanca de apariencia lechosa que forma una membrana sobre elementos de concreto recién colados.

Usos:

Membracure® se utiliza para cubrir la superficie de los elementos de concreto recién colados creando una película que retiene el agua dentro del mismo, evitando fisuras debido a la contracción por pérdida brusca de agua. Se utiliza en elementos constructivos como losas, pavimentos, columnas, trabes, estructuras, etc.

Altamente recomendado en elementos en donde se haya utilizado acelerante de fraguado.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación
- Impide la pérdida brusca de agua.
- Evita fisuras en el concreto.
- Mantiene baja la temperatura durante el fraguado en lugares cálidos.
- Cumple Norma ASTM C-309

Datos Técnicos

Presentación	19 y 200 lts.	
Rendimiento	4 a 6 m ² /lt.	▲
Densidad	1.01 ± 0.01 gr/ml	
Viscosidad	200 ± 50 cps.	■
Sólidos Totales	10.0 ± 1.0 %	
Retención de agua	0.055 grs. de agua/ cm ² como máximo de pérdida.	●

▲ Variación por rugosidad en la superficie y método de aplicación.

■ A 25°C

● Según Norma ASTM C-309

Aplicación:

1. Agitar **Membracure®** perfectamente antes de su empleo.
2. Aplique la membrana **SIN** diluir con brocha, cepillo o preferentemente con equipo de aspersión. Se debe aplicar sobre la superficie a curar inmediatamente después de que el exceso de agua del concreto se haya evaporado (agua de sangrado)
3. Evite aplicar el producto en superficies encharcadas. Se considera que ésta bien aplicado el producto cuando la superficie se observa completamente blanca.

Recomendaciones:

- En superficies que lleven acabados como: pinturas, recubrimientos, aplanados, tiroleados, etc., se debe retirar **Membracure®** empleando una solución de ácido fosfórico al 5% aplicándolo con brocha o sistema de aspersión, se pasa un cepillo de alambre, se lava con una solución jabonosa y se enjuaga hasta retirar perfectamente restos de **Membracure®** que impidan una buena adherencia.
- No diluir
- No ingerir. Si es ingerido no induzca vómito, tome grandes cantidades de agua. Para ojos y piel enjuague con agua y busque atención médica.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conservar en su envase original, perfectamente cerrado, en un lugar fresco y seco cuya temperatura no sea menor a 5° C.
- No agregar ningún componente no indicado por el fabricante.

Garantía del producto

Este producto a sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo, la aplicación de este producto esta fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretenda dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferente a la anteriormente mencionada.

INDUSTRIAS NIASA repondrá todo el material defectuoso que le sea devuelto, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación, o daños en la obra.